

TABELA PORÓWNAWCZA STEROWNIKÓW CEPEX

Model	CRC/CPC	CMC	CBC	CLC	CLV	CTA/CTD
Rodzaj	Sterownik elektryczny - wewnętrzny - zewnętrzny	Sterownik modularny	Sterownik bateryjny	Kompaktowy sterownik z elektrozaworem 1"	Kompaktowy sterownik z elektrozaworem 1" (IP68, wejście na czujnik)	Nakrany sterownik: - Analogowy - Cyfrowy
Stacje	4 / 6 / 8	8 z możliwością rozbudowy do 24 (maks. 8 modułów)	1 / 2 / 4 / 6	1	1	1
Programy /liczna startów	3 programy 4 starty / dzień	3 programy (indywidualne lub grupowe)	1 program 4 starty / dzień	1 program 4 starty / dzień	1 program 4 starty / dzień	1 program 4 starty / dzień
Programowanie/czas trwania	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 4h	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 9h	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 12h	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 12h	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 12h	Tygodniowy / cykliczny od minuty do 4h

