

# MINI-CLIK®

Czujnik: Czujnik deszczu

## WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy montaż w dowolnych automatycznych systemach nawadniających
- Tolerancja na zabrudzenia - niezawodna praca bez zbędnych przestojów
- Możliwość ustawienia wyłączenia układu przy wielkości opadów od 3 mm do 25 mm.
- Do czujnika Rain-Click dołączono 7,6 metra osłoniętego dwużyłowego przewodu 0,5mm<sup>2</sup> (20AWG), z certyfikatem UL
- Opcjonalnie dostępny jest uchwyt montażowy pozwalający zamontować czujnik Mini-Click® na rynnie (zamówienie SGM, zawiera Mini-Click)
- Okres gwarancji: 5 lat

## DANE TECHNICZNE

- Obciążenie: 24 V, 5 A
- Okablowanie: przewód 0,5 mm<sup>2</sup>, zwykle przerywa przewód masy wspólnej pomiędzy zaworami elektromagnetycznymi i sterownikiem

MINI-CLIK®	
Model	Opis
MINI-CLIK	Czujnik deszczu
MINI-CLIK-NO	Czujnik deszczu z przełącznikiem zwiernym
MINI-CLIK-C	Czujnik deszczu z kanałem montażowym
MINI-CLIK-HV	Czujnik deszczu do zastosowań wysokonapięciowych (120/230 VAC)



MINI-CLIK  
Wysokość: 5 cm  
Długość: 15 cm



SG-MC  
Obudowa czujnika Mini-Click wykonana ze stali nierdzewnej. Zawiera Mini-Click.



SGM  
Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie