

# PRO-SPRAY®

Modele: Krzewy, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

Wejście: ½"

## WŁAŚCIWOŚCI

- Modele: Krzewy, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatybilny z wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym.
- Brak wlotu bocznego (NSI) w modelach 15cm i 30cm
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Okres gwarancji: 5 lat

Zintegrowany pierścień zgarniający

Wytrzymała sprężyna

Najbardziej wytrzymały korpus przemysłowy

Innowacyjna konstrukcja uszczelki

Pro-Spray zawór zwrotny

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: 1,0 do 7,0 barów; 100 do 700 kPa

## OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m)
- Zawór zwrotny dostępny w modelach 10cm, 15cm, 30cm
- Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m; P/N 43 7400)
- Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną (P/N 458520)
- Zatraskowa pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną (P/ N PROSRCCAP)
  - = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na stronie 58



### Pro-Spray Woda zrekultywowana

Modele Pro-Spray oferowane są z opcjonalnym, instalowanym fabrycznie fioletowym kapslem oznaczającym wodę zrekultywowaną.



PROS-00  
Wysokość po wsunięciu:  
4 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



PROS-02  
Wysokość po wsunięciu:  
10 cm  
Część wynurzalna: 5 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



PROS-03  
Całkowita wysokość  
po wsunięciu: 12,5 cm  
Część wynurzalna: 7,5 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



PROS-04  
Całkowita wysokość  
po wsunięciu:  
15,5 cm  
Część wynurzalna: 10 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



[A] PROS-06  
[B] P PROS-06-NSI  
Całkowita wysokość  
po wsunięciu: 22,5 cm  
Część wynurzalna: 15 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



[A] PROS-12  
[B] P PROS-12-NSI  
Całkowita wysokość  
po wsunięciu: 41 cm  
Część wynurzalna: 30 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: ½"



## PRO-SPRAY – SPECYFIKACJA: 1 + 2

1 Model	2 Opcje
PROS-00 = Adapter do krzewów	(brak) = Brak opcji
PROS-02 = Wynurzalny 5 cm	CV Fabrycznie zainstalowany zawór zwrotny (wyłącznie modele wynurzalne, modele 15 cm i 30 cm zamawiane jako CV zostaną dostarczone bez wlotu bocznego)
PROS-03 = Wynurzalny 7,5 cm	
PROS-04 = Wynurzalny 10 cm	
PROS-06 = Wynurzalny 15 cm	R = Fabrycznie instalowany kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną
PROS-06-NSI = Wynurzalny 15 cm (bez wlotu bocznego)	
PROS-12 = Wynurzalny 30 cm	
PROS-12-NSI = Wynurzalny 30 cm (bez wlotu bocznego)	

Przykłady:

PROS-04 = Wynurzalny 10 cm

PROS-06 - CV = Wynurzalny 15 cm, odpływowy zawór zwrotny

PROS-12 - CV = Wynurzalny 30 cm, odpływowy zawór zwrotny, kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną