

# PRS30

REGULOWANE CIŚNIENIE

Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm  
Regulacja ciśnienia: 2,1 bara; 210 kPa

## WŁAŚCIWOŚCI

- Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Brak wlotu bocznego (NSI) w modelach 15cm i 30cm
- Nakrętka w kolorze brązowym ułatwia identyfikację w terenie
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
- Okres gwarancji: 5 lat
- Zintegrowany pierścień zgarniający
- Wytrzymała sprężyna
- Najbardziej wytrzymały korpus przemysłowy
- Innowacyjna konstrukcja uszczelki
- Pro-Spray<sup>®</sup> zawór zwrotny
- Regulacja ciśnienia do 2,1 bara

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: 1,0 do 7,0 barów; 100 do 700 kPa

## OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 4,3 m)
- Zawór zwrotny dostępny w modelach 10cm, 15cm, 30cm
- Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zaślepka odporna na akty wandalizmu (P/N PROS-PRS30-VPC)
  - Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 4,3 m; P/N 45 7400)
  - Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną (P/N 458560)
  - Zatrząskowa pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną (P/N PROSRCCAP)
- = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na stronie 58



### PRS30 Woda zrekultywowana

Modele PRS30 oferowane są z opcjonalnym, instalowanym fabrycznie niebieskim lub fioletowym kapslem oznaczającym wodę zrekultywowaną.



### Proponowane zastosowania: Najlepiej współpracuje z

Dysze Pro-Spray o stałym łuku i regulowane dysze o precyzyjnej kontroli rozdzielania współpracują najlepiej z PRS30.



PROS-00-PRS30  
Całkowita wysokość po wsunięciu: 11 cm  
Rozmiar wejścia: 1/2"



PROS-04-PRS30  
Całkowita wysokość po wsunięciu: 15,5 cm  
Część wynurzalna: 10 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: 1/2"



[A] PROS-06-PRS30  
[B] PROS-06-NSI-PRS30  
Całkowita wysokość po wsunięciu: 22,5 cm  
Część wynurzalna: 15 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: 1/2"



[A] PROS-12-PRS30  
[B] PROS-12-NSI-PRS30  
Całkowita wysokość po wsunięciu: 41 cm  
Część wynurzalna: 30 cm  
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm  
Rozmiar wejścia: 1/2"

## PRS30 - SPECYFIKACJA: 1 + 2

1 Model	2 Opcje
PROS-00-PRS30 = Niewynurzalny, 2,1 bara do krzewów	(brak) = Brak opcji
PROS-04-PRS30 = Wynurzalny 10 cm, regulowany, 2,1 bara	CV = Fabrycznie instalowany odpływowy zawór zwrotny (modele wynurzalne 15 cm i 30 cm modele zamawiane jako CV zostaną dostarczone bez wlotu bocznego)
PROS-06-PRS30 = Wynurzalny 15 cm, regulowany, 2,1 bara	R = Fabrycznie instalowany kapsel informacyjny dla wody odzyskiwanej
PROS-06-NSI-PRS30 = Wynurzalny 15 cm, regulowany, 2,1 bara (bez wlotu bocznego)	
PROS-12-PRS30 = Wynurzalny 30 cm, regulowany, 2,1 bara	
PROS-12-NSI-PRS30 = Wynurzalny 30 cm, regulowany, 2,1 bara (bez wlotu bocznego)	

### Przykłady:

PROS-04-PRS30 - CV = wynurzalny 10 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa  
 PROS-06-PRS30 - CV = wynurzalny 15 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa, odpływowy zawór zwrotny  
 PROS-12-PRS30 - CV - R = wynurzalny 30 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa, odpływowy zawór zwrotny z kapslem informacyjnym dla wody odzyskiwanej