

ZAWORY - TABELA PORÓWNAWCZA

SPECYFIKACJA	1" PGV JAR-TOP	PGV	ICV	ICV FILTER SENTRY™	IBV FILTER SENTRY™
ROZMIAR	1" BSP	1½", 2" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP	1", 1½", 2", 3" BSP
PRZEPŁYW	(m ³ /h)	0,05–9,00	0,05–34,00	0,05–68,00	0,05–68,00
	(l/min)	0,7-150	0,7-570	0,4-1135	0,4-1135
WŁAŚCIWOŚCI					
ŚRUBY WKRĘCANE					
MEMBRANA EPDM Z GNAZDEM			Standardowa	Standardowa	Standardowa
GWARANCJA	2 lata	2 lata	5 lat	5 lat	5 lat
WŁAŚCIWOŚCI ZAAWANSOWANE					
CZUJNIK PRZEPŁYWU	Opcjonalne				
FILTER SENTRY™			Instalowane przez użytkownika	Instalowane fabrycznie	Instalowane fabrycznie
ACCU-SYNC® ZGODNY					
UCHWYT - WODA ZREK.	Instalowane przez użytkownika	Instalowane przez użytkownika	Instalowane przez użytkownika	Instalowane fabrycznie	
OZNACZENIE WODY ZREK.			Instalowane przez użytkownika	Instalowane fabrycznie	Instalowane fabrycznie
ZASTOSOWANIA					
OGRODY PRZYDOMOWE					
TERENY PRZEMYSŁOWE					
WODA PITNA					
WODA ZREKULTYWOWANA					
OBIEG WTÓRNY					
REGULACJA CIŚNIENIA					
SYSTEMY WYSOKOCIŚNIENIOWE					
SYSTEMY NISKOCIŚNIENIOWE					
MIEJSCA O WYSOKIEJ TEMP.					