

RAIN-CLIK®

Czujnik: Czujnik deszczu

WŁAŚCIWOŚCI

- Funkcja szybkiego reagowania Quick Response™ wyłącza system natychmiast po wykryciu opadów deszczu
- Bezobsługowa konstrukcja wraz z baterią umożliwiającą 10 letnie użytkowanie bezprzewodowego czujnika Wireless Rain-Click
- Regulowane odpowietrzniki pierścieniowe umożliwiają ustawienie opóźnienia czasu kasowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramie wysięgnika
- Do czujnika Rain-Click dołączono 7,6 metra osłoniętego dwużyłowego przewodu 0,5mm²(20AWG), z certyfikatem UL
- Bezprzewodowa jednostka może pracować w odległości 244 metrów między bezprzewodowym czujnikiem a odbiornikiem.
- Kompatybilny z większością sterowników
- Okres gwarancji: 5 lat (10 lat gwarancji na baterię w modelu ch bezprzewodowych)

DANE TECHNICZNE

- Okablowanie: "zwierne lub rozwierne"
- Czas potrzebny do wyłączenia systemu: ok. 2-5 minut przy funkcji Quick Response
- Czas do zerowania funkcji Quick Response: ok. 4 godz. przy słonecznej pogodzie
- Czas do zerowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: ok. 3 godz. przy słonecznej pogodzie
- Obciążenie: 24 V, 3 A
- Czujnik zamarzania wyłącza system gdy temperatura spada poniżej 3°C (Model Rain/Freeze-Click)
- Częstotliwość robocza systemu: 433 MHz (model bezprzewodowy)
- Zasięg komunikacji do 240 metrów w otwartym terenie (model bezprzewodowy)
- Pobór mocy odbiornik a 24 V (ze sterownika)

CERTYFIKATY

- UL, zezwolenie FCC, cUL, CSA, CE, zatwierdzone do użytkowania w Australii



RAIN-CLIK
Wysokość: 6 cm
Długość: 18 cm



WR-CLIK-TR
Wysokość: 7,6 cm
Długość: 20 cm



WR-CLIK-R
(Odbiornik)
Wysokość: 8,3 cm
Długość: 10 cm



SGM
Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie

CZUJNIK DESZCZU RAIN-CLIK

Model	Opis
RAIN-CLIK	Czujnik deszczu
RFC	Czujnik deszczu/zamarzania
WR-CLIK	Bezprzewodowy system Rain-Click
WR-CLIK-TR	Bezprzewodowy nadajnik Rain-Click (tylko)
WRF-CLIK	Bezprzewodowy system Rain/Freeze-Click
WR-CLIK-R	Bezprzewodowy odbiornik Rain (tylko)

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (DO NABYCIA ODDZIELNIE W ZALEŻNOŚCI OD STEROWNIKA)

Model	Opis
SGM	Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie (dołączony do WRF-CLIK)